NEPTRA TEKNOLOJİ

LS-610

2D Kablolu Barkod Okuyucu



Öne Çıkan Özellikler

2D kablolu barkod okuyucu · USB-HID / USB-COM / RS232 · 300 mm'ye kadar okuma derinliği · stand dahil
Öne Çıkanlar:
• Tak-çalıştır: sürücü gerektirmez; Windows, Android, Linux ve iOS ile uyumlu
• Kağıt ve ekran üzerindeki tüm yaygın 1D ve 2D kodları okur
• 1 GHz yüksek frekanslı işlemci ile saniyede 60 kareye (FPS) kadar tarama
• 1.5 m düşme dayanımı, 10 milyon+ tetik ömrü; stand dahil

LS-610

2D Kablolu Barkod Okuyucu

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı	Yeşil LED nişan ışığı, beyaz LED aydınlatma
Tarama Prensibi	CMOS görüntü sensörü
Çözünürlük	640 × 480
Tetikleme Modu	Manuel / sürekli / otomatik algılamalı tarama
Tarama Açısı	Dönme 360°, eğim ±65°, sapma ±65°
Görüş Alanı	Yatay 44°, dikey 33°
Okuma Derinliği	EAN-13: 55–300 mm (13 mil) Code 39: 60–180 mm (5 mil) QR Code: 75–190 mm (15 mil) Code 128: 50–160 mm (5 mil)
Hata Oranı	5 milyonda 1
Kontrast	≥ %20
İletişim Arayüzü	USB-HID, USB-COM, RS232
Kod Çözme Kapasitesi	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D: Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Han Xin

Çevresel Koşullar

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Çalışma Nemi	%5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ortam Işığı	0 ~ 100.000 lux
Düşme Dayanımı	1.5 m serbest düşüşe dayanıklı

LS-610

2D Kablolu Barkod Okuyucu

Elektriksel Özellikler

Çalışma Gerilimi	DC 5 V ±%5
Çalışma Akımı	240 mA

Fiziksel Özellikler

Okuyucu Boyutu	173 × 67 × 79 mm
Malzeme	ABS + PC
Kablo Uzunluğu	1.8 m

