NEPTRA TEKNOLOJİ

LS-630

2D Kablosuz Barkod Okuyucu



Öne Çıkan Özellikler

2D kablosuz barkod okuyucu · 2.4G + Bluetooth 5.0 · 100 m menzil · 2200 mAh batarya
Öne Çıkanlar:
• Çift kablosuz mod: 2.4G USB alıcı veya Bluetooth 5.0 ile bilgisayar, tablet ve telefona bağlanır
• Çevrimdışı depolama ve envanter modu: bağlantı yokken veriyi saklar, bağlanınca otomatik aktarır
• Tak-çalıştır: sürücü gerektirmez; Windows, Android, Linux ve iOS ile uyumlu
• Dayanıklı yapı: 1.5 m düşme testi, 10 milyon+ tetik ömrü, 60 FPS hızlı kod çözme

LS-630

2D Kablosuz Barkod Okuyucu

NEPTRA TEKNOLOJİ

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı	Beyaz aydınlatma, yeşil nişan ışığı
Tarama Prensibi	CMOS görüntü sensörü
Çözünürlük	640 × 480
Tetikleme Modu	Manuel / sürekli / otomatik algılamalı tarama
Tarama Açısı	Dönme 360°, eğim ±65°, sapma ±65°
Okuma Derinliği	Code 128: 20–130 mm (4 mil) EAN-13: 20–250 mm (13 mil) QR Code: 20–280 mm (15 mil)
Hata Oranı	5 milyonda 1
Kontrast	≥ %20
İletişim Arayüzü	Alıcı: USB-HID, USB-COM Bluetooth: HID, BLE modu
Kablosuz İletim Mesafesi	Açık alanda 100 metre
Alıcı	Özel USB alıcı (dongle), Android / iOS mobil cihazlar
Kod Çözme Kapasitesi	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D: Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Han Xin

Çevresel Koşullar

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Çalışma Nemi	%5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ortam Işığı	0 ~ 100.000 lux
Düşme Dayanımı	1.5 m serbest düşüşe dayanıklı

LS-630

2D Kablosuz Barkod Okuyucu

Elektriksel Özellikler

Çalışma Gerilimi	DC 5 V ±%5
Çalışma Akımı	≥ 230 mA
Bekleme Akımı	0 mA (bekleme modunda batarya beslemesi kesilir)
Batarya	2200 mAh lityum batarya
Sürekli Çalışma Süresi	Kesintisiz taramada 7 saate kadar
Şarj Süresi	4–5 saat
Şarj Yöntemi	Type-C (USB-C) port ile şarj

Fiziksel Özellikler

Okuyucu Boyutu	174 × 66 × 82 mm
Ağırlık	Okuyucu: 210 g
Malzeme	ABS + PC
Şarj Kablosu Uzunluğu	0.8 m

