NEPTRA TEKNOLOJİ

LS-97

2D Kablosuz Barkod Okuyucu



Öne Çıkan Özellikler

2D kablosuz barkod okuyucu · 2.4G + Bluetooth 5.0 · 100 m menzil · 2200 mAh batarya · şarj tabanı
Öne Çıkanlar:
• Çift kablosuz mod: 2.4G alıcı veya Bluetooth 5.0 ile bilgisayar, tablet ve telefona bağlanır
• Uzun kullanım: 2200 mAh batarya ile 7 saat / yaklaşık 25.000 tarama
• Çevrimdışı depolama ve envanter modu: bağlantı yokken veriyi saklar, bağlanınca otomatik aktarır
• Çok fonksiyonlu şarj tabanı, 1.5 m düşme dayanımı, 10 milyon+ tetik ömrü

LS-97

2D Kablosuz Barkod Okuyucu

NEPTRA TEKNOLOJİ

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı	Beyaz aydınlatma, yeşil nişan ışığı
Tarama Prensibi	CMOS görüntü sensörü
Çözünürlük	640 × 480
Tetikleme Modu	Manuel / sürekli / otomatik algılamalı tarama
Tarama Açısı	Dönme 360°, eğim ±65°, sapma ±65°
Okuma Derinliği	EAN-13: 55–300 mm (13 mil) Code 39: 60–180 mm (5 mil) QR Code: 75–190 mm (15 mil) Code 128: 50–160 mm (5 mil)
Hata Oranı	5 milyonda 1
Kontrast	≥ %20
İletişim Arayüzü	Alıcı: USB-HID, USB-COM Bluetooth: HID, BLE modu
Kablosuz İletişim Yöntemi	Özel alıcıyla eşleşmede 2.4G Mobil cihazla eşleşmede Bluetooth
Kablosuz İletim Mesafesi	Açık alanda 100 metre
Alıcı	Özel alıcılı şarj tabanı, Android / iOS mobil cihazlar
Kod Çözme Kapasitesi	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D: Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Han Xin

Çevresel Koşullar

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Çalışma Nemi	%5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ortam Işığı	0 ~ 100.000 lux
Düşme Dayanımı	1.5 m serbest düşüşe dayanıklı

LS-97

2D Kablosuz Barkod Okuyucu

Elektriksel Özellikler

Çalışma Gerilimi	DC 5 V ±%5
Çalışma Akımı	210 mA
Bekleme Akımı	0 mA (bekleme modunda batarya beslemesi kesilir)
Batarya	2200 mAh lityum batarya
Sürekli Çalışma Süresi	1 sn aralıkla sürekli taramada 7 saat (yaklaşık 25.000 tarama)
Şarj Süresi	4–5 saat
Şarj Yöntemi	Şarj tabanına yerleştirilerek doğrudan şarj

Fiziksel Özellikler

Okuyucu Boyutu	173 × 67 × 79 mm
Malzeme	ABS + PC
Kablo Uzunluğu	1.5 m

